

hollueco SAN TOP


Oblast použití

Určení:	intenzivní čištění
Povrch:	všechny materiály odolné vůči kyselinám, toalety, pisoáry, umyvadla, sklo a porcelán, povrchy dlaždic.
Poznámka:	Nevhodné pro materiály citlivé na kyseliny, jako jsou: mramor, teraco nebo hliník.



Kód č. 5613	karton	6 x 1 L
Kód č. 5614	kanystř	10 L

Znečištění



pH = 1
v koncentrátu

Vlastnosti

- Odstraňuje vodní i močový kámen, rez.
- Neobsahuje kyselinu chlorovodíkovou, mravenčí, octovou, ani jiné kyseliny.
- Mírně pěnivý, vhodný do strojů.
- Vedlejší produkt při výrobě potravin je to odpadní produkt a žádná ze surovin není získaná z monokultury
- 100% anaerobně odbouratelný (EN ISO 11734)
- 100% obnovitelné zdroje (bioobnovitelný Carcon Index(RCI) = 100%)
- Parfém bez senzibilizujících/alergenních látek
- Vonné složky ze „seznamu 26 látek“

Výhody

- povrchů prodlužuje dobu působení a tím zvyšuje účinnost.
- Hydrofilní efekt zabraňuje tvorbě nových nečistot.
- Brání vzniku vodního kamene a jiných skvrn.
- Použití na plexisklo, plasty, nerez, chrom, porcelán atd.

Udržitelnost a ekologie



EU-Ecolabel



Österreichisches Umweltzeichen

Udržitelnost formuje vše, na co myslíme a co děláme, o čemž svědčí certifikace ISO 14001 a EMAS. Také při výrobě produktu věnujeme pečlivou pozornost ohledu na životní prostředí a zdroje: od výběru surovin, výrobu a dodání produktu až po sběr prázdných obalů a jejich recyklaci. Hollu obaly, skládající se z PE a lepenky, lze vyprázdněné také úplně zlikvidovat na příslušných odpadových sběrných místech. Podporujeme naše zákazníky školením o udržitelnosti, návody na postupy čištění a inovacemi v technologiích dávkování.

Doporučení



Na čištění toalety a pisoárů, naneste neředěný a nechte působit, případně použijte kartáč nebo měkkou houbu, opláchněte.

Větší plochy:(savé povrchy a spáry: oblast nejprve navlhčete), poté naneste čistící roztok. Nechte působit, vydrhněte a opláchněte vodou. Používejte za studena do max. 30 ° C.

Návod k použití

Nepoužívejte na horké materiály, nemíchejte s produkty obsahujícími chlór! V případě pochybností zkontrolujte odolnost vůči kyselinám na nenápadném místě!

Dávkování

v ml/10 l roztoku

WC a pisoáry: neředěné

Obklady a podlahové povrchy: cca 30 - 60 ml

Kompatibilní se systémem



hollutech dávkovací zařízení



vhodný pro čistící stroje a automaty

Skladování

Produkt skladovat při teplotách od 4 °C do +40 °C.

Text tohoto produktového listu odpovídá aktuálnímu stavu našich technických znalostí a zkušeností a měl by být vámi používán podle našich nejlepších znalostí a přesvědčení. Při nedodržení pracovních metod, nezohlednění materiálových vlastností a chybné aplikaci produktů neneseme právní odpovědnost!

www.hollu.com

hollu Systemhygiene GmbH

A-6170 Zirl | hollu Campus 1 | Tel. +43 5238 52800 | Fax -990 | E-Mail: info@hollu.com
hollu Italien Srl | 39049 Laives | Via Rio Vallarsa 6 | Tel. +39 0471 950177 | info@hollu.it

© hollu Systemhygiene GmbH | Produktblatt | 07/2021

so geht sauber.

